



Descrizione

Superiore : PVC+Nitrile

Fodera : Nylon

Intersuola : NA

Punta : Puntale in acciaio

Suola esterna : Suola esterna in PVC/Nitrile resistente e antiscivolo

Sola resistente a oli e idrocarburi : Sì

Superiore resistente all'acqua : Sì

Confezione : Sacchetto singolo

Confezione del cartone : 6 Paire/Cartone

Antistatico : Sì

Imballaggio



× 1
Paio



× 6
Scatole



6
Paia / cartone

Specifiche

- Il materiale PVC/Nitrile garantisce l'impermeabilità e resiste a oli, carburanti e acidi.
- Stivali 100% impermeabili
- Puntale in acciaio protettivo
- Suola esterna in PVC/Nitrile a doppia densità
- Antistatico
- Regione del sedile assorbente di energia
- Protezione alla caviglia
- Spore per calciare
- SR - Suola antiscivolo per evitare scivolate su superfici ceramiche e di acciaio

SKU/Reference	Taglia	cartone (L×W×H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
AFRESW35	35	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217349	6401100000	Cina
AFRESW36	36	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217356	6401100000	Cina
AFRESW37	37	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217363	6401100000	Cina
AFRESW38	38	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217370	6401100000	Cina
AFRESW39	39	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217387	6401100000	Cina
AFRESW40	40	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217394	6401100000	Cina
AFRESW41	41	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217400	6401100000	Cina
AFRESW42	42	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217417	6401100000	Cina
AFRESW43	43	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217424	6401100000	Cina
AFRESW44	44	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217431	6401100000	Cina
AFRESW45	45	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217448	6401100000	Cina
AFRESW46	46	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217455	6401100000	Cina
AFRESW47	47	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217462	6401100000	Cina
AFRESW48	48	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217479	6401100000	Cina
AFRESW49	49	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217486	6401100000	Cina
AFRESW50	50	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217493	6401100000	Cina

Norme

EN ISO 20345: 2022
S4 FO SR



CAT.II